

THERMO 70

Le compromis idéal entre l'isolation thermique et la résistance statique ! Nouveau standard en matière de fenêtres en PVC, la gamme Thermo 70 est disponible dans de nombreux coloris et en imitation bois. Le châssis WIB® Thermo 70 est disponible en deux versions:

- Ouvrant droit.
- Ouvrant arrondi.



Intérieur



Extérieur droit



Extérieur arrondi

CARACTERISTIQUES

- Profilés dormant et ouvrant de 70 mm de section.
- Pareclose arrondie.
- Joints de frappe et de vitrage gris ou noirs suivant la couleur des profilés.
- Renforcement intégral en acier galvanisé quelles que soient les dimensions ou la couleur.
- Double vitrage super isolant avec intercalaire Warm Edge (valeur $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Ouvrant droit avec rejet d'eau.

OPTIONS

- Quincaillerie et vitrage de sécurité.
- Isolation acoustique adaptée à de multiples situations (aéroports, milieu urbain, zones industrielles, etc.).
- Vitrages décoratifs.
- Double vitrage "toutes saisons".
- Triple vitrage.
- Croisillons incorporés ou appliqués. (Selon composition du vitrage)
- Profilés de seuil.
- Ouvrant arrondi.

VALEURS U (*)

- $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- $U_w = 1,31 \text{ W/m}^2\text{K}$.

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.